

Vyhlásenie o parametroch
Baunit ProSystem



Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BAB-ETA-12/0023

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-12/0023 Baunit ProSystem
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit ProSystem
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baunit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Ing. Ľuboš Fúsek, konateľ,
Baunit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (Požiar)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
na základe: ETAG 004
vydal: ETA-12/0023
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-12/0023, kapitola 3 vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPR-0857/12
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-12/0023, kapitola 3 **vykonal** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPR-0858/12

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact;; Izolácia: EPS 80 (TR 150); Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special Baumit CreativTop Trend Baumit CreativTop Max)	B – s2, d0	ETAG 004
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact;; Izolácia: EPS 70 (TR 100); Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special Baumit CreativTop Fine Baumit CreativTop Silk)	B – s1, d0	ETAG 004
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit ProContact;; Izolant: minerálna platňa a lamela; Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, , Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special Baumit CreativTop Fine Baumit CreativTop Silk Baumit CreativTop Trend)	A2 – s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h (Baumit SilikatTop)	≥ 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h (Baumit NanoporTop na minerálnej platni)	≥ 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Zmrazovanie / rozmrazovanie pre Baumit SilikatTop a Baumit Nano- porTop	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou	Katégoria II	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami (Baumit GranoporTop, Baumit Sili- katTop, Baumit SilikonTop, Baumit StyleTop, Baumit NanoporTop)	Katégoria I	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 1 m	ETAG 004


Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav, alebo porušenie v izolácií > 0,03 MPa 48 h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS) V spoji: min. 350 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	R ≤ 1 m ² K/W	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

.....Riaditeľ Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

Worthing, 28.6.2013
(miesto a dátum vydania)


(podpis)

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
tel.: +421 2 49228101
fax: +421 2 44453617
e-mail: eta@tsus.sk
Internet: www.tsus.sk



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

ČLEN EOTA
EOTA MEMBER

European Technical Approval

ETA – 12/0023

(English translation prepared by TSÚS – Original version in Slovak language)

Trade name:

Obchodný názov:

Baumit ProSystem

Holder of approval:

Držiteľ osvedčenia:

**Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria**

Generic type and use of construction product:

Typ a účel použitia stavebného výrobku:

External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation to the walls of buildings

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou na použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov

Validity

Platnosť

from: 28. 06. 2013

od:

to: 22. 04. 2017

do:

Manufacturing plant:

Miesto výroby:

**Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria**

This European Technical Approval contains:

Toto európske technické osvedčenie obsahuje:

37 pages including 1 annex

37 strán vrátane 1 prílohy

This European Technical Approval replaces:

Toto európske technické osvedčenie nahrádza:

ETA-12/0023 with validity from 23. 04. 2012 to 22. 04. 2017

ETA-12/0023 s platnosťou od 23. 04. 2012 do 22. 04. 2017



European Organisation for Technical Approvals
Európska organizácia pre technické osvedčovanie

Osvedčenie	Európske technické osvedčenie ETA-12/0023
Vyhlasenie o parametroch:	01-BAB-ETA-12/0023
Certifikát	System 2+: 1139-CPD-0858/12
Držiteľ osvedčenia	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit ProContact Baunit PaneloFix	
Tepelný izolant	EPS - EPS 70, EPS 80 from: EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S1-P3-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS100 to: EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150-BS100 MW minerálne fasádne izolačné dosky pozdĺžna orientácia vlákna: from: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)20-TR 7,5-WS-WL(P) -MU1 to: MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 kolmá orientácia vlákna - lamela : MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)	
	Certifikovaný dodávateľia EPS	
	Baunit Fasádne izolačné dosky EPS-F:	
	EPS 70 F	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava
	EPS F	Polyform s.r.o., Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč
	EPS 70 F	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Győr
	EPS 70 Neo, Baunit STARTHERM reflect (Polyform – EPS 70 NSP)	Polyform s.r.o., Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč
	EPS F GrafiPor 70, EPS 70 F	POR SH+, a.s., Bratislavská cesta 3691, SK-010 01 Žilina
	Grafit, Grafit_Reflex	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Győr
	EPS-Plus, Baunit StarTherm	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing
	EPS F	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing
	EPS 70 F, EXTRAPOR 70 F	Bachl spol. s r.o., Brnenská , CZ-664 42 Modřice
	EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divizia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava,
	EPS 70 F, EPS 80 F Graphite	Slovizol, s.r.o. , Jelenecká 3, SK-949 01 Nitra
	ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall)	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divizia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava
	ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)	
	Certifikovaný dodávateľia MW	
	Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKD N, Nobasil FKL Nobasil FKD S Thermal Nobasil FKD N Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa
	Isover TF, Isover TF PROFÍ, Isover TF Hobby	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ
	Orsil TF, Orsil NF	
Isover NF, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm		

Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice
Fasrock, Fasrock L, Fasrock LL, Frontrock Max E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131
Fasrock, Frontrock, Frontrock Max E	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín
Fasrock, Frontrock, RP-PT, Frontrock Max E	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca
RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany
Fasrock L, Fasrock	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskego 07-320 Malkinia, Poland
Nobasil FKD	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany
Isofas LM	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland
Parock Fas 4	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland

Rozperné kotvy

Obchodný názov	Označenie v technickom osvedčení - ETA	Číslo ETA
	Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
	Fischer termoz 8 SV	ETA-06/0180
	Fischer termoz PN8 (len EPS)*	ETA-09/0171
	Fischer termoz KS 8	ETA-04/0114
	Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
	Fischer termoz 8U	ETA-02/0019
	Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019
	Fischer termoz 8 N	ETA-03/0019
	Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019
	Ejot ejothem ST U	ETA-02/0018
	Ejot ejothem STR U 2G	ETA-04/0023
	Ejot ejothem NT U	ETA-05/0009
	Ejot ejothem NK U	ETA-05/0009
	Ejot ejothem NTK U (len EPS)*	ETA-07/0026
	Ejot H1 eco	ETA-11/0192
	Ejot H4 eco	ETA-11/0192
	Ejot H3 (len EPS)*	ETA-14/0130
	IsoFux ND8SZ	ETA-04/0032
	IsoFux NDT8LZ	ETA-04/0032
	IsoFux ND8LZ K	ETA-04/0032
	Bravoll PTH-KZ 60/8-La	ETA-05/0055
	Bravoll PTH-KZL 60/8-La	ETA-05/0055
	Bravoll PTH 60/8-La (len EPS)*	ETA-05/0055
	Bravoll PTH-L 60/8-La (len EPS)*	ETA-05/0055
	Bravoll PTH-SX 60/8 (len EPS)*	ETA-10/0028
	Bravoll PTH-EX 60/8	ETA-13/0951
	Bravoll PTH-X 60/8 (len EPS)*	ETA-13/0951
	Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
	Bravoll PTH-SL 60/8-La (len EPS)*	ETA-08/0267
	KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
	KEW InsuFix TSBD 8	ETA-08/0314
	Ejot SDM-T plus	ETA-04/0064
	Ejot SDF-K plus	ETA-04/0064
	Koelner TFIX-8M	ETA-07/0336
	KOELNER TFIX 8S	ETA-11/0144
	KOELNER TFIX 8ST	ETA-11/0144
	Spit ISO	ETA-04/0076
	Spit ISOPLUS	ETA-09/0245
	Hilti SDX 8 (len EPS)*	ETA-14/0399
	Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
	Hilti XI-FI	ETA-03/0004
	Hilti SX-FV	ETA-03/0005
	Hilti D8-FV	ETA-07/0288
	Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8	ETA-03/0028
	Hilti ETICS anchor D-FV	ETA-05/0039
	Hilti ETICS anchor D-FV T	ETA-05/0039
	*Použitie len na EPS	

Špeciálny kotviaci prvok	Baumit KlebeAnker 55/88/138	Baumit KlebeAnker JJ A8 (len EPS)*	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack blue/red/green	Baumit KlebeAnker JJ A8 (len EPS)*	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack orange	Baumit KlebeAnker JJ A8S (len EPS)*	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack Duplex	Baumit KlebeAnker JJ A8S (len EPS)*	ETA-12/0064
Stierková malta (základná vrstva)	Baumit ProContact		
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A 101, Vertex R131 A 102 Tolnatex 41-112 Interglas 4760 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 - Valmiera		
Penetračný náter	Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer		
Povrchová úprava	Baumit SilikatTop Baumit NanoporTop Baumit CreativTop (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk) Baumit GranoporTop Baumit SilikonTop Baumit StyleTop Baumit FineTop		
Voliteľné príslušenstvo	Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profi (Flex, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		