

Vyhlasenie o parametroch Nr.: 01-BAB-ETA-15/0460

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-15/0460 Baunit StarSystem EPS
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit StarSystem EPS
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**
Baunit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Ing. Ľuboš Fussek, konateľ,
Baunit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**
System 1 (Brand)
System 2+ (ETAG 004, exklusive Brand)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
vydal: ETA-15/0460
na základe: ETAG 004:2013
 - b. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich
vykonal: posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov
podľa: System 1
na základe: ETA-15/0460, Kapitel 3
vystavil: 1139-CPD-0087/13
 - c. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich
vykonal: posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov
podľa: System 2+
na základe: ETA-15/0460, Kapitel 3
vystavil: 1139-CPD-0088/13

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické
<p>Reakcia na oneň (Základná vrstva: Baumit StarContact Baumit StarContact white Baumit StarContact forte Baumit StarContact Speed Baumit EasyFlex Baumit PowerFlex Sklotextilná mriežka: Baumit StarTex, 145+8% g/m² do 160+8% g/m²; Izolácia: EPS 80 šedý (TR 150); Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special, Baumit CreativTop Baumit MosaikTop Baumit FineTop Baumit NanoporFine</p>	B – s2, d0	ETAG 004
<p>Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit StarContact Baumit StarContact white Baumit StarContact forte Baumit StarContact Speed Baumit EasyFlex Baumit PowerFlex Sklotextilná mriežka: Baumit StarTex: 145+8% g/m² do 160+8% g/m²; Izolácia: EPS 80 šedý (TR 150); Povrchová úprava: Baumit CreativTop Max)</p>	B – s1, d0	ETAG 004
<p>Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit StarContact, Baumit StarContact KBM-Fix, Baumit StarContact white; Sklotextilná mriežka: Baumit StarTex: 145+8%g/m²; Izolácia : EPS 70 (TR 100); Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special, Baumit CreativTop Fine, Baumit CreativTop S-Fine)</p>	B – s1, d0	ETAG 004
<p>Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit StarContact forte)</p>	NPD	ETAG 004
<p>Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baumit PowerFlex Baumit EasyFlex) Izolácia: EPS 80 (TR 150);</p>	B – s1, d0	ETAG 004

Povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit Fascina Special, Baumit CreativTop		
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, StyleTop, CreativTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Kategória II	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporFine, FineTop GranoporFine, MosaikSuperfine, Fascina Special 1 mm)	Kategória III	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, StyleTop, CreativTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Kategória I	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporFine, FineTop GranoporFine, MosaikSuperfine, Fascina Special 1 mm)	Kategória II	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact forte s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, StyleTop, CreativTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Kategória I	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (StarContact forte s NanoporFine, FineTop GranoporFine, MosaikSuperfine, Fascina Special 1 mm)	Kategória II	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (EasyFlex, PowerFlex s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, StyleTop, CreativTop, MosaikTop, Fascina Special 2-4 mm)	Kategória I	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou (EasyFlex, PowerFlex s NanoporFine, FineTop GranoporFine, Mo-	Kategorie II	ETAG 004

saikSuperfine, Fascina Special 1 mm)		
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami (Easy-Flex, PowerFlex)	Kategorie I	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 2 m	ETAG 004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácií > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS) V spoji: min. 350 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	R ≤ 1 m²KW	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

.....Riaditeľ Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

Worthing, 17. 12. 2015
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)

Baunit StarSystem EPS



Osvedčenie	Európske technické osvedčenie ETA-15/0460
Vyhlasenie o parametroch:	01-BAB-ETA-15/0460
Certifikát	System 2+: 1139-CPD-0088/13
Držiteľ osvedčenia	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit StarContact Baunit PanoFix Baunit StarContact Forte Baunit StarContact White Baunit SupraFix Baunit StarContact Speed/ Baunit SpeedContact/ Baunit Lepiacia stierka Speed/ Baunit Speed KlebeSpachtel		
Tepelný izolant	EPS - EPS 70, EPS 80 from: EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S1-P3-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS100 to: EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150-BS100		
	Certifikovaný dodávateľ EPS		
	Baunit Fasádne izolačné dosky EPS-F:		
	EPS 70 F	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava	
	EPS F	Polyform s.r.o., Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč	
	EPS 70 F	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor	
	EPS 70 Neo, Baunit STARTHERM reflect (Polyform – EPS 70 NSP)	Polyform s.r.o., Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč	
	EPS F GrafiPor 70, EPS 70 F	POR SH+, a.s., Bratislavská cesta 3691, SK-010 01 Žilina	
	Grafit, Grafit_Reflex	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor	
	EPS-Plus	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing	
	EPS F	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing	
	EPS 70 F	Bachl spol. s r.o., Brnenská, CZ-664 42 Modřice	
	EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divizia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava,	
	EPS 70 F, EPS 80 F Graphite ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall) ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)	Slovizol, s.r.o. , Jelenecká 3, SK-949 01 Nitra	
	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divizia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava		
Rozperné kotvy	Obchodný názov	Označenie v technickom osvedčení - ETA	Číslo ETA
		Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
		Fischer termoz 8 SV	ETA-06/0180
		Fischer termoz PN8	ETA-09/0171
		Fischer termoz KS 8	ETA-04/0114
		Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
		Fischer termoz 8U	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N	ETA-03/0019
		Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019
		Ejot ejotherm ST U	ETA-02/0018
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejotherm NT U	ETA-05/0009
		Ejot ejotherm NK U	ETA-05/0009
	Ejot ejotherm NTK U	ETA-07/0026	
	Ejot H1 eco	ETA-11/0192	

		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3	ETA-14/0130
		IsoFux ND8SZ	ETA-04/0032
		IsoFux NDT8LZ	ETA-04/0032
		IsoFux ND8LZ K	ETA-04/0032
		Bravoll PTH-KZ 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-KZL 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-L 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-SX 60/8	ETA-10/0028
		Bravoll PTH-EX 60/8	ETA-13/0951
		Bravoll PTH-X 60/8	ETA-13/0951
		Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
		Bravoll PTH-SL 60/8-La	ETA-08/0267
		KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
		KEW InsuFix TSBD 8	ETA-08/0314
		Ejot SDM-T plus	ETA-04/0064
		Ejot SDF-K plus	ETA-04/0064
		Koelner TFIX-8M	ETA-06/0191
		Koelner TFIX 8 S	ETA-11/0144
		Koelner TFIX 8 ST	ETA-11/0144
		Spit ISO	ETA-04/0076
		Spit ISOPLUS	ETA-09/0245
		Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti XI-FI	ETA-03/0004
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti ETICS anchor D-FV	ETA-05/0039
		Hilti ETICS anchor D-FV T	ETA-05/0039
Špeciálny kotviaci prvok	Baumit KlebeAnker 55/88/138	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack blue/red/green	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack orange	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack Duplex	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
Stierková malta (základná vrstva)	Baumit StarContact		
	Baumit StarContact White		
	Baumit StarContact forte		
	Baumit StarContact Speed/ Baumit SpeedContact/ Baumit Lepiaca stierka Speed/ Baumit Speed		
	KlebeSpachtel		
	Baumit SilverFlex		
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex		
	Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101, Vertex R131 A101, Vertex R131 A102		
	Tolnatex 41-112		
	Interglas 4760		
	ASGLATEX 03-8 BB		
	ASGLATEX 03-43 BB		
	SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 - Valmiera		
Penetračný náter	Baumit UniPrimer		
	Baumit PremiumPrimer		
Povrchová úprava	Baumit SilikatTop		
	Baumit NanoporTop		
	Baumit CreativTop (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk)		
	Baumit GranoporTop		
	Baumit SilikonTop		
	Baumit StyleTop		
Voliteľné príslušenstvo	Baumi fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm, Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil, Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (Flex, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		